

---

<b>ТИП КРАСКИ</b>	TEKNOPAINT PRIMER 5105 является очень быстро высыхающей, матовой, водоразбавляемой, грунтовочной краской.
<b>ПРИМЕНЕНИЕ</b>	Применяется в качестве грунтовки для различных плит из материалов на основе минералов. До применения изделия следует проконсультироваться с изготовителем краски, чтобы убедиться в том, что изделие подходит для данного объекта. TEKNOPAINT PRIMER 5105-11 подходит для нанесения облицовочным валиком. TEKNOPAINT PRIMER 5105-12 подходит для нанесения безвоздушным распылителем.
<b>СПЕЦСВОЙСТВА</b>	TEKNOPAINT PRIMER 5105 - очень быстро высыхающая, водоразбавляемая специальная грунтовочная краска применяется для различных типов плит, как, например, волокнистых и цементноволокнистых плит. Подходит для плит, предназначенных как для наружных, так и внутренних условий. Образует пленку с хорошими механическими свойствами и хорошими атмосферостойкими свойствами. Пленку также можно покрывать различными поверхностными красками.  AQUA FASAD 5120 или TEKNOPAINT 150 TX, которые наносятся распылителем, или TEKNOPAINT 5130, которая наносится валковой машиной, являются особенно подходящими финишными материалами для окрашивания на линии.
<hr/> <b>ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ</b>	
<b>Содержание сухих веществ</b>	63 ±2 объемных %
<b>Общая масса твердых веществ</b>	прим. 1400 г/л
<b>Летучие органические вещества (VOC)</b>	прим. 30 г/л
<b>Рекомендуемая толщина пленки</b>	TEKNOPAINT PRIMER 5105-11: I нанесение прим. 100 г/м <sup>2</sup> в зависимости от, например, субстрата II нанесение прим. 50 г/м <sup>2</sup> в зависимости от, например, субстрата TEKNOPAINT PRIMER 5105-12: прим. 100 г/м <sup>2</sup> , в зависимости от, например, субстрата.  Данные зависят от качества плиты и от обработки, которые могут вызвать потери и уменьшить укрывистость.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Очистка инструментов</b>	Вода, TEKNOSOLV 9515
<b>Глянец</b>	Матовая
<b>Цвета</b>	Белая. Колерование по системе Текномикс в светлые тона (близко к цвету поверхностной краски).

См. на обороте

---

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

До начала нанесения всегда следует проконсультироваться с представителем завода-производителя.

**Нанесение**

ТЕKNOPAINT PRIMER 5105-11 особенно подходит для нанесения облицовочным валиком. ТЕKNOPAINT PRIMER 5105-12 особенно подходит для нанесения безвоздушным распылителем.

Поставляемая краска имеет вязкость, подходящая для нанесения. В случае необходимости разбавления краски, ее следует до применения протестировать.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  
ИНФОРМАЦИЯ**

Срок хранения указан на этикетке. Хранить в прохладном месте в герметично закрытой емкости.

---

Данные, приведенные в настоящей технической характеристике изделия, являются условными значениями, которые получены на основании лабораторных испытаний и практического опыта. Текнос отвечает за соответствие качества материалов используемой нами системе качества. Однако, Текнос не несет ответственность за выполненную окрасочную работу, поскольку она в большей степени зависит от условий подготовки поверхности и окрашивания. Текнос также не несет ответственность за ущерб, вызванный неправильным применением окрасочных материалов. Изделие предназначено только для профессионального использования. Это предполагает, что пользователь краски обладает достаточными знаниями по её применению, а также технической информацией и по вопросам безопасности труда. На нашем сайте в Интернете [www.tekno.com](http://www.tekno.com) вы найдете самые новые версии характеристик материалов, паспортов по технике безопасности и схем окрашивания.

---



VE\_847\_Tuoteseloste.pdf