



## Лак АТ 264

**ПРИМЕНЕНИЕ** Лак предназначен для создания декоративно-защитного покрытия деревянных оконных блоков, наружных дверей, садовой мебели, элементов фасадов, обшивочной доски и других изделий. Применяется в системе с грунтовками серии АП 292 и АП 297.

**СВОЙСТВА** Тиксотропный водно-дисперсионный полуматовый лак на акриловой основе. Быстро высыхает, создает свето- и атмосферостойкое покрытие.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Сухой остаток</b>	Около 34%
<b>Вязкость при поставке (по Брукфильду)</b>	Не менее 8 Па*с
<b>Время высыхания до ст. 3 (при 23°C и относительной влажности 50%)</b>	Около 2 часов (толщина мокрой пленки – 350 мкм)
<b>Толщина нанесения</b>	Рекомендуемая толщина нанесения – до 350 мкм мокрого слоя при однослойном и 150-170 мкм при двухслойном нанесении.
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Блеск</b>	Полуматовый (20-30 ед. по Гарднеру 60°)
<b>Цвет</b>	бесцветный

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	Шлифование, грунтование. Рекомендуемые грунтовки – АП 292 и АП 297.
<b>Условия нанесения</b>	При температуре не ниже 15°C и относительной влажности 55 – 70%
<b>Нанесение</b>	Безвоздушным распылением, методом Airmix
<b>Хранение</b>	При температуре выше +5°C в плотно закрытой таре. Гарантийный срок хранения 9 месяцев.

\* - Для улучшения защитно-декоративных свойств покрытия необходимо добавлять в бесцветный лак 3-7% соответствующего лессирующего грунта.

**МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ** Лак нетоксичен, пожаровзрывобезопасен. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызывать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Инструмент отмывать теплой водой непосредственно после применения, не допуская высыхания.

Приведенные выше технические данные являются справочными и носят рекомендательный характер. Точные характеристики покрытия на изделия определяются как свойствами материала, так и технологией нанесения. Указания по применению выданы на основе нашего современного практического опыта и лабораторных испытаний. Фирма постоянно ведет работу по совершенствованию продукции и технологии, расширению ассортимента и сохраняет за собой право обновления данных о продукции.