

Техническое описание

КОДА Праймер 02

Описание: Прозрачный грунт.

Цвет: Прозрачный.

Тип: На водной основе.

Назначение: Грунт предназначен для выравнивания впитывающей способности древесины и улучшения адгезионных свойств с финишным покрытием. Рекомендуется колеровка по палитре МТ.

Общие характеристики:

- Глубоко проникает и защищает древесину;
- Увеличивает срок службы покрытия по сравнению с аналогами;
- Значительно уменьшает риск пожелтения на светлых цветах;
- Прозрачный, передает цвет колеровочных паст без искажений.

Область применения: деревянные фасады домов и беседок, заборы, окна, детские площадки, садовая мебель, стены, потолки и другие поверхности, кроме террас.

Наполнение тары: 0,9 л, 4,5 л и 18 л.

Объем тары: 1 л, 5 л и 20 л.

Характеристики продукта:

Сухой остаток, %	10,4 ± 0,1
Вязкость (DIN4, 20°C):	14" ± 2
Плотность (г/м³):	1 ± 0,02
Метод нанесения:	Распыление, кисть, облив, окунание, валик
Срок годности (5-35°C):	2 года
Количество слоёв:	1
Расход на 1 слой:	100-125 г/м²
Время сушки (при 20 °C и влажности 40-65%):	На отлип: 30 минут Нанесение следующего слоя: 1,5 - 2 часа
Разбавление:	нет

Подготовка поверхности: поверхность древесины должна быть чистой и иметь влажность не более 16%. Необходимо провести шлифование зерном абразива P80-120, после чего удалить образовавшуюся пыль.

Нанесение и расход: тщательно перемешайте содержимое банки. При нанесении распылением необходимо нанести 1 слой с расходом 100-125 г/м². При нанесении кистью или валиком необходимо нанести необходимое количество продукта до соответствия эталонному цвету, но не менее 80 г/м² (1 л на 12 м²). Время сушки до нанесения следующего слоя – от 1,5 до 2-х часов. Продукт не может применяться в качестве самостоятельного покрытия, необходимо нанесение защитного слоя лака. Рекомендуется применять профессиональные лаки КОДА Варниш или КОДА Варниш ТС.

Инструкции: рекомендованная температура окрашивания составляет от 15°C до 25°C при относительной влажности 40-65%. Не наносить продукт под прямыми солнечными лучами или дождем. Хранить при температуре выше 5°C. Не замораживайте продукт. Малярные инструменты следует промывать мылом и большим количеством теплой воды. Держите банку закрытой, если не используете продукт.

Меры предосторожности:

- Хранить в недоступном для детей месте.
- Не используйте пустые банки для других целей.
- При применении в закрытом помещении, обеспечьте достаточную вентиляцию.
- Избегайте попадания в глаза и на кожу.
- Мойте руки после использования.
- При попадании в глаза тщательно промойте большим количеством воды. Обратитесь за медицинской помощью, если раздражение не проходит.
- Утилизируйте содержимое/банки в соответствии с требованиями экологического законодательства.
- При проглатывании немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Примечания:

- При нанесении на поверхность, которая была обработана транспортировочным антисептиком или консервирующими составами, необходима тщательная шлифовка во избежание возможных проблем по совместимости продуктов;
- В целях профилактики появления трещин на пласти древесины и сохранения лакокрасочного слоя, настоятельно рекомендуется обработать открытые торцы специальным грунтом КОДА Силер.